

Návod k použití (provoz) a bezpečnostní informaceHorká linka: +48 58 665 82 22* · www.domax.com · product@domax.com

* Cena hovoru dle tarifu operátora

NÁVOD K POUŽITÍ (PROVOZU) VÝROBKU

1. Typ	Stavební prvek v souladu s Evropským technickým schválením (ETA) a prohlášením o vlastnostech.
2. Aplikace	Šrouby jsou určeny pro spojování dřevěných prvků, pokud jsou splněny požadavky na mechanickou pevnost, trvanlivost a bezpečnost užívání. Používají se v nosných dřevěných konstrukcích s dřevěnými prvky.
3. Použití/montáž	Šrouby jsou určeny pro spojování dřevěných prvků, pokud jsou splněny požadavky na mechanickou pevnost, trvanlivost a bezpečnost užívání. Používají se v nosných dřevěných konstrukcích s: Masivním dřevem (měkké dřevo) pevnostních tříd C14 – C40 podle EN 338 / EN 14081-12. Lepeným lamelovým dřevem (měkké dřevo) s pevnostní třídou minimálně GL24c/GL24h podle EN 140803. Lepeným vrstveným dřevem (LVL) podle EN 14374 (šrouby by měly být umístěny pouze kolmo k rovině dýhy). Masivním lepeným lamelovým dřevem podle EN 140803. Lepeným lamelovým dřevem podle Evropského technického schválení nebo národních předpisů platných v místě instalace. Šrouby mohou být použity pro spojování následujících materiálů nebo oceli s výše uvedenými dřevěnými prvky: Překlíčky podle EN 636+A1 a EN 13986+A1. OSB desek podle EN 3007 a EN 13986+A1. Dřevotřískových desek podle EN 3128 a EN 13986+A1. Dřevovláknitých desek podle EN 622-29, EN 622-310 a EN 13986+A1. Cementotřískových desek podle národních předpisů platných na staveništi. Masivních dřevěných panelů podle národních předpisů platných na staveništi. Dřevěné desky by měly být instalovány pouze na straně hlavy šroubu. Podle EN 1995-1-1 mohou být šrouby vyrobené ze speciální nerezové nebo uhlíkové oceli s $d > 4$ mm použity v dřevěných konstrukcích za klimatických podmínek definovaných třídami provozu 1 a 2. Šrouby s $d \leq 4$ mm mohou být použity pouze ve třídě provozu 1. Národní předpisy platí pro environmentální podmínky na staveništi. Je nutné zohlednit kategorie ochrany proti korozi podle EN ISO 12944-2. Použití šroubů je omezeno na statická a kvazistatická zatížení. Ustanovení tohoto Evropského technického schválení vycházejí z předpokládané minimální životnosti 50 let, za předpokladu, že jsou šrouby správně používány a udržovány.



	Údaje o životnosti nesmí být interpretovány jako záruka výrobce nebo hodnotícího orgánu, ale slouží jako vodítko pro výběr vhodných produktů v souvislosti s ekonomicky odůvodněnou životností stavebních projektů.
4. Údržba	Dlouhodobá trvanlivost je zajištěna pravidelnými technickými kontrolami a údržbou. Majitel je odpovědný za udržování správného technického stavu budovy během jejího používání. Stavební materiály musí být kontrolovány jednou ročně. Jakékoli poškození zinkového povlaku nebo laku musí být řádně ošetřeno, aby byl zajištěn ochranný účinek proti vnějším vlivům.
5. Skladování/ochrana	Šrouby DOMAX musí být skladovány v uzavřených prostorách a chráněny před povětrnostními vlivy, poškozením a/nebo zlomením.
6. Doprava	Šrouby DOMAX musí být přepravovány tak, aby byly chráněny před poškozením nebo zlomením.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	
1. Identifikace nebezpečí	Výrobky nepředstavují žádné riziko pro zdraví nebo bezpečnost, pokud jsou používány k určenému účelu a konstrukce z nich postavené jsou řádně udržovány. Výrobky mohou mít ostré hrany.
2. Nebezpečné látky	Produkty neobsahují nebezpečné látky definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, články 31 a 33 (REACH).
3. Odpad	Odpady vzniklé při používání výrobku (obaly, poškozené nebo zničené výrobky) nepředstavují pro uživatele nebezpečí, pokud se s nimi naloží v souladu s platnými právními předpisy.
4. Osobní ochranné prostředky	Osobní ochranné pracovní prostředky musí být používány v souladu s předpisy BOZP.
5. Recyklace	Materiál zbývající po demolici stavby neohrožuje životní prostředí.
Prohlášení o funkčních vlastnostech je k dispozici na www.domax.com v sekci technická dokumentace.	



Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Koleczkowo, Polska
NIP: 958-151-68-55